ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE BONITO

ANEXO II PROPOSTA DETALHE	**MODALIDADE/NÚMERO** PREGAO PRESENCIAL 56 / 2018	**TIPO** MENOR PREÇO

PROPONENTE ..: _____

ENDEREÇO .....: _____

CIDADE .....: _____ UF .....: _____

TELEFONE .....: _____ FAX ...: _____

PROCESSO .....: 103 / 2018

VALIDADE DA PROPOSTA ..: _____

CONDIÇÕES DE PGTO .....: _____

PRAZO DE ENTREGA .....: _____

LOTE	DESCRIÇÃO LOTE	QUANTIDADE DE ITENS
1	ACADEMIA AR LIVRE	11

Item	Especificação	Und	Qtde	Marca / Modelo	Valor Unitário	Valor Total
1	ALONGADOR 3 ALTURAS (MODULO TRIPLO)... ALONGADOR 3 ALTURAS (MODULO TRIPLO)...Para três usuários simultâneos. Alongamento dos membros superiores em três alturas pode ser utilizado por três usuários simultaneamente. Estimula o sistema nervoso central, alongamento e fortalecimento dos músculos. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3 mm; 2" x 2 mm; 1” x 1,5 mm; ¾” x 1,5 mm; Tubo de aço carbono trefilado 1” x 3,38 mm schedule 40 (33,4 x 26,64 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm; 3 mm. Utiliza eixos maciços, pintura a pó eletrostática poliéster, solda mig, tampas em metal externas. Permite a utilização de 3 (três) usuários simultâneos e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt ou chumbador com flange. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Altura: 2280 mm; Diâmetro: 1780 mm. Peso: 31 kg.	UN	4			
2	CADEIRA DE PRESSÃO DE PERNAS (MODULO DUPLO)... CADEIRA DE PRESSÃO DE PERNAS (MODULO DUPLO)...Para dois usuários simultâneo; Simulador de pressão nas pernas. Fortalece, alonga e aumenta a flexibilidade dos membros inferiores. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3 mm; 2” x 2 mm; 1" x 1,5 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 3 mm; assento e encosto fabricados em chapa de aço carbono de no mínimo 330 x 360 x 2 mm estampado, com cantos arredondados. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, batentes de borracha, tampas em metal externas, solda mig, acabamento emborrachado. Permite a utilização de 2 (dois) usuários simultâneos e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt ou chumbador com flange. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Altura: 1525 mm; Comprimento: 2140 mm; Largura: 585 mm. Peso: 42 kg.	UN	4			
3	PEITORAL (MODULO DUPLO)...	UN	4			

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE BONITO

ANEXO II PROPOSTA DETALHE	**MODALIDADE/NÚMERO** PREGAO PRESENCIAL 56/2018	**TIPO** MENOR PREÇO

PROPONENTE ..:		PROCESSO .....:	103 / 2018
ENDEREÇO .....:		VALIDADE DA PROPOSTA ..:	
CIDADE .....:	UF .....:	CONDIÇÕES DE PGTO .....:	
TELEFONE .....:	FAX ...:	PRAZO DE ENTREGA .....:	

	PEITORAL (MODULO DUPLO)...Dois usuários simultâneos; Exercício de peitoral. For talece os músculos do peito e ombros. Fabricado com tubos de aço carbono de no mí nimo 3 ½" x 3 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm; Tubo de aço carbono trefilado 1"1/4' x 3, 56 mm schedule 40 (42,3 x 35,18 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 m m; 3 mm; assentos e encostos fabricados em chapa de aço carbono de no mínimo 33 0 x 360 x 2 mm estampado, com cantos arredondados. Utiliza eixos maciços, com rol amentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, batentes de borracha, tampas em metal externas, solda mig, acabamento emborrachado. Permite a utilização de 2 (dois) usuários simultâneos e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou a o ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chu mbador parabolt ou chumbador com flange. Adesivo de identificação do produto, mús culos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e cont ato para assistência técnica. Altura: 1525 mm; Comprimento: 2200 mm; Largura: 970 mm. Peso: 57 kg.					
4	PLACA ORIENTATIVA 1X2M 2"X1"1/2' (ACADEMIA AO AR LIVRE)... PLACA ORIENTATIVA 1X2M 2"X1"1/2' (ACADEMIA AO AR LIVRE)...Placa com dica s de como utilizar de forma correta os aparelhos de academia, dicas para uma vida m ais saudável e série de exercícios. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínim o 2" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm; 3 mm; ch apa da placa 1000 x 2000 x 1,5 mm. Pintura a pó eletrostática poliéster, tampas em metal externas, solda mig. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt ou chu mbador com flange. Adesivo de identificação de todos os produtos e dicas de alonga mento, músculos exercitados e funções dos aparelhos, dados do fabricante e cliente, contato para assistência técnica. Altura: 2015 mm; Comprimento: 2365 mm; Largura: 240 mm. Peso: 59 kg.	UN	2			
5	PRACHA DE MOVIMENTAÇÃO LATERAL – SURF (MODULO DUPLO)... PRACHA DE MOVIMENTAÇÃO LATERAL – SURF (MODULO DUPLO)...Para dois u suários simultâneos; Simulador de movimento lateral como o Surf. Desenvolve a flexi bilidade, agilidade dos músculos do quadril e da região lombar. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm; Tubo de aço car bono trefilado 2" x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); chapas de aço carbono d e no mínimo 4,75 mm; 3 mm; Pisantes fabricados em chapa de aço carbono de no mí nimo 2 mm estampado, com cantos arredondados, tampas de aço carbono de 2 mm estampadas para proteção dos rolamentos, tampas em metal externas. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, solda mig, acab	UN	4			

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE BONITO

ANEXO II PROPOSTA DETALHE	**MODALIDADE/NÚMERO** PREGAO PRESENCIAL 56/2018	**TIPO** MENOR PREÇO

PROPONENTE ..:		PROCESSO .....:	103 / 2018
ENDEREÇO .....:		VALIDADE DA PROPOSTA ..:	
CIDADE .....:	UF .....:	CONDIÇÕES DE PGTO .....:	
TELEFONE .....:	FAX ...:	PRAZO DE ENTREGA .....:	

	amento emborrachado. Permite a utilização de 2 (dois) usuários simultâneos e oferec e total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações cli máticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt ou chumbador c om flange. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para us o e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Altur a: 1225 mm; Comprimento: 720 mm; Largura: 1040 mm. Peso: 30 kg.					
6	PUXADA ALTA - OMBROS (MODULO DUPLO)... PUXADA ALTA - OMBROS (MODULO DUPLO)...Para dois usuários simultâneos; Ex ercício de ombros. Fortalece e alonga os músculos dos ombros. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm; Tubo de aço car bono trefilado 1"1/4' x 3,56 mm schedule 40 (42,3 x 35,18 mm); chapas de aço carbo no de no mínimo 4,75 mm; 3 mm; assentos e encostos fabricados em chapa de aço c arbono de no mínimo 330 x 360 x 2 mm estampado, com cantos arredondados. Utiliz a eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, batentes de borracha, tampas em metal externas, solda mig, acabamento emborrachado. Per mite a utilização de 2 (dois) usuários simultâneos e oferece total segurança. Instalaçã o em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparel ho ao solo através de chumbador parabolt ou chumbador com flange. Adesivo de ide ntificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Altura: 1525 mm; Compriment o: 220 mm; Largura: 970 mm. Peso: 55 kg.	UN	4			
7	SIMULADOR DE CAMINHADA (MODULO DUPLO)... SIMULADOR DE CAMINHADA (MODULO DUPLO)...Para dois usuários simultâneos; Simulador de Caminhada. Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolv e a coordenação motora. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½" x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm; Tubo de aço carbono trefilado 2" x 5,54 mm schedule 8 0 (60,3 x 49,22 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm; Pisantes fabricado s em chapa de aço carbono de no mínimo 2 mm estampado, com cantos arredondad os, tampas de aço carbono de 2 mm estampadas para proteção dos rolamentos. Utili za eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, solda m ig. Permite a utilização de 2 (dois) usuários simultâneos e oferece total segurança. In stalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Altura: 1150 mm; Comprimento: 1060 mm; Largura: 1740 mm. Peso: 41 kg.	UN	4			

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE BONITO

ANEXO II PROPOSTA DETALHE	**MODALIDADE/NÚMERO** PREGAO PRESENCIAL 56 / 2018	**TIPO** MENOR PREÇO

PROPONENTE ..:		PROCESSO .....:	103 / 2018
ENDEREÇO .....:		VALIDADE DA PROPOSTA ..:	
CIDADE .....:	UF .....:	CONDIÇÕES DE PGTO .....:	
TELEFONE .....:	FAX ...:	PRAZO DE ENTREGA .....:	

8	SIMULADOR DE CAVALGADA (MODULO DUPLO)... SIMULADOR DE CAVALGADA (MODULO DUPLO)...Para dois usuários simultâneos; Simulador de Cavalgada. Fortalece os músculos dos membros inferiores, superiores e expande a capacidade cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½" x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm; 1" x 1,5 mm; Tubo de aço carbono trefilado 1"1/4' x 3,56 mm schedule 40 (42,3 x 35,18 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm; 3 mm; assento fabricado em chapa de aço carbono de no mínimo 240 x 340 x 2 mm estampado, com cantos arredondados. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, batentes de borracha, tampas em metal externas, solda mig, acabamento emborrachado. Permite a utilização de 2 (dois) usuários simultâneos e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Altura: 1070 mm; Comprimento: 1080 mm; Largura: 1240 mm. Peso: 50 kg.	UN	4			
9	SIMULADOR DE ESQUI (MODULO DUPLO)... SIMULADOR DE ESQUI (MODULO DUPLO)...Para dois usuários; Melhora a flexibilidade dos membros inferiores e superiores, quadril e a função cardiorrespiratória. Braços individualizados para trabalho de membros superiores. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½" x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm; 1" x 1,5 mm; Tubo de aço carbono trefilado 1"1/4' x 3,56 mm schedule 40 (42,3 x 35,18 mm); 2" x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); Metalão de no mínimo 30 x 50 x 2 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm; 3 mm; Pisantes fabricados em chapa de aço carbono de no mínimo 2 mm estampado, com cantos arredondados, tampas de aço carbono de 2 mm estampadas para proteção dos rolamentos. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, batentes de borracha, tampas em metal externas, solda mig, acabamento emborrachado. Permite a utilização de 2 (dois) usuários simultâneos e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Altura: 1480 mm; Comprimento: 1410 mm; Largura: 1390 mm. Peso: 79 kg.	UN	4			
10	ROTAÇÃO DIAGONAL (MODULO DUPLO)... ROTAÇÃO DIAGONAL (MODULO DUPLO)...Para dois usuários; Movimento circular inclinada dos membros superiores. Fortalece os membros superiores e	UN	4			

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE BONITO

ANEXO II PROPOSTA DETALHE	**MODALIDADE/NÚMERO** PREGAO PRESENCIAL 56/2018	**TIPO** MENOR PREÇO

PROPONENTE ..:		PROCESSO .....:	103 / 2018
ENDEREÇO .....:		VALIDADE DA PROPOSTA ..:	
CIDADE .....:	UF .....:	CONDIÇÕES DE PGTO .....:	
TELEFONE .....:	FAX ...:	PRAZO DE ENTREGA .....:	

	melhora a flexibilidade das articulações dos ombros. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3 mm; 1" ½ x 2 mm; 1" x 1,5 mm; ¾" x 1,5 mm; Tubo de aço carbono trefilado 2" x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, solda mig, manípulos de baquelite, tampas de aço carbono de 2 mm estampadas para proteção dos rolamentos, tampas em metal externas. Permite a utilização de 2 (dois) usuários simultâneos e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt ou chumbador com flange. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Altura: 1550 mm; Comprimento: 1160 mm; Largura: 900 mm. Peso: 27 kg.					
11	VOLANTE DE ROTAÇÃO VERTICAL (MODULO DUPLO)... VOLANTE DE ROTAÇÃO VERTICAL (MODULO DUPLO)...Para dois usuários simultâneo; Movimento circular vertical dos membros superiores. Fortalece os membros superiores e melhora a flexibilidade das articulações dos ombros. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3 mm; 1" x 1,5 mm; ¾" x 1,5 mm; Tubo de aço carbono trefilado 2" x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, solda mig, manípulos de baquelite, tampas de aço carbono de 2 mm estampadas para proteção dos rolamentos, tampas em metal externas. Permite a utilização de 2 (dois) usuários simultâneos e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt ou chumbador com flange. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Altura: 1860 mm; Comprimento: 825 mm; Largura: 410 mm. Peso: 22 kg	UN	4			

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE BONITO

ANEXO II PROPOSTA DETALHE	**MODALIDADE/NÚMERO** PREGAO PRESENCIAL 56/2018	**TIPO** MENOR PREÇO

PROPONENTE ..:		PROCESSO .....:	103 / 2018
ENDEREÇO .....:		VALIDADE DA PROPOSTA ..:	
CIDADE .....:	UF .....:	CONDIÇÕES DE PGTO .....:	
TELEFONE .....:	FAX ...:	PRAZO DE ENTREGA .....:	

TOTAL GERAL R$0,00

OBS: "NÃO ESQUECER DE IDENTIFICAR O MODELO DO ITEM QUANDO ESTE FOR INTERFERIR NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO MESMO"

_____, _____ de _____ de 2018

Nome, CPF e assinatura do representante legal da Empresa